

Podaci o proizvodu: **COLORPRINT**

Uputstva za uporabu:

Vrlo tanak materijal namijenjen za Solventne i Eko-Solventne printere.

- folija se printa i reže sa prednje strane
- print ostaviti da se suši bar **12 sati** prije bilo kakve upotrebe
- odstraniti suvišni dio folije
- dizajn prenjeti sa prenosnom Siser folijom
- pritisnuti peglom (**150 c, 15 sec**).
- pritisak pegle, **srednji**
- podlogu maknuti dok je **vruća**

Ovaj materijal podoban je za:

- pamuk i poliester
- nije prikladno za već tretirane ili bojane materijale
(sublimacijska tinta).

Pranje:

- pričekati **24 sata** nakon apliciranja folije
- prati na **30 c max.**
- ne koristiti izbjeljivače ili agresivne kemikalije
- ne kemijski čistiti
- ne sušiti u sušioniku

*Svi dati podaci na ovim uputstvima baziraju se na našim iskustvima.
Preporučamo napraviti test prije veće proizvodnje.*



Podaci o proizvodu: **COLORPRINT EXTRA**

Uputstva za uporabu:

Vrlo tanak materijal namijenjen za Solventne i Eko-Solventne printere.

- folija se printa i reže sa prednje strane
- print ostaviti da se suši bar **12 sati** prije bilo kakve upotrebe
- odstraniti suvišni dio folije
- dizajn prenjeti sa prenosnom Siser folijom
- pritisnuti peglom (**165 c, 12 - 14 sec**).
- pritisak pegle, **mali**
- podlogu maknuti dok je **vruća**

Ovaj materijal podoban je za:

- poliamid, nylon i silicon
- nije prikladno za već tretirane ili bojane materijale
(sublimacijska tinta).

Pranje:

- pričekati **24 sata** nakon apliciranja folije
- prati na **30 c max.**
- ne koristiti izbjeljivače ili agresivne kemikalije
- ne kemijski čistiti
- ne sušiti u sušioniku

*Svi dati podaci na ovim uputstvima baziraju se na našim iskustvima.
Preporučamo napraviti test prije veće proizvodnje.*



Podaci o proizvodu: **COLORPRINT NEW**

Uputstva za uporabu:

Vrlo tanak materijal namijenjen za Solventne i Eko-Solventne printere.

- folija se printa i reže sa prednje strane
- print ostaviti da se suši bar **12 sati** prije bilo kakve upotrebe
- odstraniti suvišni dio folije
- dizajn prenjeti sa prenosnom Siser folijom
- pritisnuti peglom (**165 c, 12 - 14 sec**).
- pritisak pegle, **mali**.
- podlogu maknuti dok je **vruća**

Ovaj materijal podoban je za:

- poliamid, nylon i silicon
- nije prikladno za već tretirane ili bojane materijale
(sublimacijska tinta).

Pranje:

- pričekati **24 sata** nakon apliciranja folije
- prati na **30 c max.**
- ne koristiti izbjeljivače ili agresivne kemikalije
- ne kemijski čistiti
- ne sušiti u sušioniku

*Svi dati podaci na ovim uputstvima baziraju se na našim iskustvima.
Preporučamo napraviti test prije veće proizvodnje.*





kamen
inženjering

Podaci o proizvodu: **EVOLUTION PRINT**

Uputstva za uporabu:

Materijal namijenjen za Solventne, Eko-Solventne printere i UV printere.

- folija se printa i reže sa prednje strane
- odstraniti višak folije
- Siserovom prenosnom folijom prenijeti dizajn sa podloge i nanjeti na tkaninu, nemora se čekati da se print osuši.
- pritisnuti peglom (**160 c, 15 sec**).
- pritisak pegle, **jači**.
- podlogu maknuti dok je **vruća**
- predlažemo da pričekate bar sati prije savijanja ili rastezanja majce

Ovaj materijal podoban je za:

- pamuk
- polyester
- mješavina pamuka i polyestera
- lycra
- nije prikladno za već tretirane ili bojane materijale
(sublimacijska tinta).

Pranje:

- pričekati 24 sata nakon apliciranja folije
- prati na 40 c max.
- ne koristiti izbjeljivače ili agresivne kemikalije
- ne kemijski čistiti
- ne sušiti u sušioniku

*Svi dati podaci na ovim uputstvima baziraju se na našim iskustvima.
Preporučamo napraviti test prije veće proizvodnje.*

